

REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC **Tapis de circulation**







Caractéristiques

Souplesse respectueuse de l'animal

Adhérence optimisée

Onglons secs

Moins d'émissions

Surface bombée avec une pente d'env. 6 % vers les canaux

- > évacue les liquides de manière rapide et fiable
- procure des onglons secs et favorise ainsi leur bonne santé
- > réduit les émissions d'ammoniac par l'évacuation rapide de l'urine séparation rapide des fèces et de l'urine)

Surface Extra-Grip avec l'abrasif de corindon

- > offre une adhérence accrue
- > favorise la forme de l'onglon parfaite par l'usure optimisée

Surface de contact d'une souplesse ménageant les onglons procurant un confort de déplacement agréable

Canaux longitudinaux retanant les liquides jusqu'au nettoyage suivant

Montage simple

> tapis individuels maniables avec des fixations éprouvées

Convient aux bâtiments neufs et aux rénovations

www.agriestelevage.fr



Egalement dans la gamme ProfiKURA



ProfiKURA 3DPour surfaces planes



Dimensions



Largeur une dimension tous les 2 cm, de 96 cm à 196 cm Longueur 1,25 m



Profil en crampons coniques



Surface Opti-Grip bombée avec pente



La lèvre de raclage doit être adaptée aux canaux dans le revêtement caoutchouc

Fréquence de raclage recommandée pour une réduction optimale des émissions : au moins toutes le 2 heures